

Link do produktu: <https://www.pp-plumber.com.pl/odkurzacz-przemyslowy-rem-s-pull-2-l-set-pp-plumber-p-471.html>

Odkurzacz przemysłowy REMS Pull 2 L Set na sucho i mokro

Cena	2 689,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ODKPULL2LREM
Kod producenta	185600 R220
Producent	REMS

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy REMS Pull 2 L Set
Narzędzia · Odkurzacze na sucho i mokro

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro, przeznaczony do zawodowego użytku na budowie i w warsztacie. Zbiera pył, gruz, szlam i wodę. Producent przewidział go przede wszystkim do odpylania przy wycinaniu bruzd, cięciu, wierceniu i szlifowaniu, a także do odsysania płuczki przy wierceniu koronami diamentowymi.

REMS Pull 2 L ma certyfikat odkurzacza do zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia w **klasie L** według normy EN 60335-2-69. Klasa L obejmuje pyły, dla których wartość graniczna ekspozycji na stanowisku pracy przekracza 1 mg/m³.

Silnik bypassowy **1200 W**, zbiornik **31 l** (na ciecz 17 l), wąż ssący 4 m i przewód zasilający 7,5 m. Sam odkurzacz waży 13,5 kg. Zestaw **REMS** o numerze artykułu 185600 R220 jest dostarczany w kartonie, razem z ssawkami, rurami, adapterem do elektronarzędzia i kompletem filtrów.

Filtr czyści się sam w trakcie pracy. Co 15 albo co 60 sekund, zależnie od ustawienia, odkurzacz przedmucha płaski filtr falisty serią krótkich, mocnych podmuchów powietrza. Drobną pył z bruzdowania i cięcia nie zatyka filtra, a siła ssania pozostaje wysoka przez cały czas pracy, także w chwili czyszczenia.

Praca z bruzdownicą i innymi elektronarzędziami

Na obudowie jest gniazdo dla elektronarzędzia o mocy od 100 do 2200 W. Bruzdownicę, przecinarkę albo wiertarkę zasila się z odkurzacza, a wąż ssący łączy z króćcem odsysającym narzędzia przez adapter dołączony do zestawu. Odkurzacz rusza niemal razem z narzędziem, a po jego wyłączeniu pracuje jeszcze około 15 sekund, żeby opróżnić wąż z urobku.

- Przełącznik roboczy z czterema położeniami: wyłączony, praca bez czyszczenia filtra, czyszczenie filtra co 15 s (AUTO MAX), czyszczenie filtra co 60 s (AUTO MIN).
- Płynna regulacja ilości powietrza do **140 m³/h**, do dopasowania siły ssania do powierzchni i rodzaju zbieranego materiału.
- Ogranicznik napełnienia wyłącza odkurzacz, gdy ciecz przewodząca prąd, na przykład woda, dojdzie do elektrod w

zbiorniku.

- Do odsysania na mokro producent zaleca położenie przełącznika 1, czyli pracę bez automatycznego czyszczenia filtra.

Klasa L czy klasa M

REMS produkuje ten odkurzacz w dwóch wersjach. Różnią się klasą pyłów, a co za tym idzie wyposażeniem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy z pyłem.

Porównanie wersji REMS Pull 2

Parametr	Pull 2 L	Pull 2 M
Klasa pyłów wg EN 60335-2-69	L	M
Wartość graniczna ekspozycji pyłu	powyżej 1 mg/m ³	powyżej 0,1 mg/m ³
Maksymalny stopień przepuszczalności	1 %	0,1 %
Kontrola przepływu z sygnałem dźwiękowym	nie	tak
Przełącznik średnicy węża	nie	tak
Wąż ssący 4 m	standardowy	przewodzący, antystatyczny
Worek polietylenowy w zestawie	nie	1 szt.
Maksymalny przepływ powietrza	140 m ³ /h	143 m ³ /h
Maksymalne podciśnienie	230 hPa	237 hPa
Masa odkurzacza	13,5 kg	14,2 kg

Przy cięciu i szlifowaniu betonu, żelbetu, muru, jastrychu i kamienia naturalnego powstaje pył mineralny z zawartością kwarcu. Do takich prac instrukcja REMS zaleca co najmniej odkurzacz klasy M. Pull 2 L sprawdzi się przy pyłach o wartości granicznej powyżej 1 mg/m³, przy zbieraniu wody i szlamu oraz przy sprzątaniu stanowiska pracy. W ofercie jest też wersja REMS Pull 2 M Set, a wszystkie narzędzia tego producenta w naszym sklepie zebraliśmy na stronie [produkty REMS](#).

Budowa

Kompaktowa obudowa stoi na dwóch gumowanych kołach i rolkach skrętnych, z których jedna ma blokadę. Odkurzacz łatwo przetestować po budowie i unieruchomić w jednym miejscu. W obudowie są uchwyty na przewód zasilający, wąż ssący, rury i ssawki, dzięki czemu cały osprzęt przenosi się razem z odkurzaczem.

Wąż o długości 4 m i przewód zasilający 7,5 m dają duży zasięg pracy bez przestawiania odkurzacza. Uchwyt transportowy ułatwia przenoszenie, a obudowa ma ograniczniki do zamocowania walizki systemowej REMS L-Boxx.

Dane techniczne

- Klasa pyłów: **L według EN 60335-2-69**
- Silnik: **bypassowy, 1200 W**, zasilanie 220 do 240 V, 50 do 60 Hz
- Maksymalny przepływ powietrza: **140 m³/h**, regulacja płynna
- Maksymalne podciśnienie: **230 hPa** (230 mbar)
- Pojemność zbiornika: **31 l**, w tym na cieczy 17 l
- Gniazdo dla elektronarzędzia: **od 100 do 2200 W**, z automatyką włączania i wyłączania
- Maksymalny pobór mocy razem z elektronarzędziem: **3400 W**
- Automatyczne czyszczenie filtra: **co 15 s lub co 60 s**, z możliwością wyłączenia
- Długość węża ssącego: **4 m**
- Długość przewodu zasilającego: **7,5 m**

- Klasa ochronności: **I**, stopień ochrony **IP X4**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **LpA 69 dB(A)**, niepewność K 2 dB(A)
- Drgania (ważona wartość przyspieszenia): **poniżej 2,5 m/s²**
- Temperatura pracy: **od -10 do +40 °C**
- Wymiary odkurzacza: **560 x 370 x 580 mm**
- Masa odkurzacza: **13,5 kg**

Zawartość zestawu

Zestaw REMS Pull 2 L Set w komplecie dostarczany przez producenta.

- Odkurzacz REMS Pull 2 L
- Wąż ssący 4 m z króćcem przyłączeniowym
- Rękojeść
- 2 chromowane rury ssące, każda o długości 0,5 m
- Ssawka powierzchniowa 300 mm do pracy na mokro i sucho, z rolkami
- Paski szczotkowe i wargi gumowe do ssawki powierzchniowej
- Ssawka do fug i szczelin
- Adapter łączący wąż ssący z elektronarzędziem
- Filtr workowy włókninowy
- Płaski filtr falisty PES (poliestrowy)
- Instrukcja obsługi

Filtry i materiały eksploatacyjne

Płaski filtr falisty PES jest wodoodporny, można go przepłukać wodą i pracuje zarówno na sucho, jak i na mokro. Do odsysania wody jest wymagany. Filtr workowy włókninowy zbiera urobek przy pracy na sucho i ogranicza pylenie przy opróżnianiu. Przy odsysaniu szlamu zamiast niego stosuje się filtr workowy do pracy na mokro, który oddziela wodę od części stałych, albo worek polietylenowy chroniący zbiornik przed zabrudzeniem.

Materiały eksploatacyjne REMS do tego modelu

Nr art. REMS	Wyrób	Opakowanie
185511 R05	Filtr workowy włókninowy	5 szt.
185512 R05	Filtr workowy do pracy na mokro	5 szt.
185513 R10	Worek polietylenowy	10 szt.
185515 R01	Płaski filtr falisty PES	1 szt.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz służy do zbierania niepalnych pyłów suchych, które nie zawierają azbestu, oraz niepalnych cieczy. Nie wolno nim odsysać materiałów palnych, wybuchowych ani azbestu. Przed pracą z pyłami szkodliwymi dla zdrowia trzeba sprawdzić, czy klasa odkurzacza odpowiada rodzajowi pyłu, i stosować się do krajowych przepisów BHP. Odkurzacz podłącza się wyłącznie do uziemionego gniazda.

Dokumenty i gwarancja

Certyfikat: odkurzacz i odpylacz do pyłów szkodliwych dla zdrowia, klasa L według EN 60335-2-69.

Deklaracja zgodności WE: wystawiona przez producenta, zamieszczona w instrukcji obsługi.

Gwarancja producenta: 12 miesięcy od przekazania produktu pierwszemu użytkownikowi, na warunkach podanych w instrukcji REMS. Gwarancja nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi.

Producent: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Niemcy.

Dostawa odkurzacza jest bezpłatna. Wysyłamy go kurierem. Jeśli w tym samym zamówieniu są inne produkty, koszt wysyłki liczy się według ich wagi.

Instrukcja obsługi i karta produktu na stronie producenta:

[Instrukcja obsługi REMS Pull 2 L / Pull 2 M \(PDF\)](#)
[REMS Pull 2 L / M na stronie **rems.de**](#)

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Zdjęcia pochodzą od producenta REMS, a wygląd elementów zestawu może się nieznacznie różnić od prezentowanego.