Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:45

Link do produktu: https://www.pp-plumber.com.pl/rura-pn-16-fi-75-sdr-7-4-pp-plumber-p-138.html



Rura PP-R SDR 7,4 / PN 16 FI 75

Cena	**42,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PN1675**
Kod producenta	**PN1675**
Producent	**PLASTBOR**

Opis produktu

Rura jednorodna PP-R SDR 7,4 / PN 16 FI 75
Rury typu SDR 7,4 / PN 16 o średnicy FI 75, ze ścianką o grubości 10,3 mm w kolorze szarym
są zgodne z normą **PN-EN ISO 15874-2:2013.**
Możliwość ich zastosowania określają klasy wg normy **ISO 10508.**
Powyższy typ rur może pracować w **1 oraz 2 klasie** zastosowania.

Rury te wykonane są z polipropylenu typu 3, przeznaczone do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.
Są one częścią systemu PLASTBOR i można je łączyć przez polifuzję termiczną z bogatą ofertą kształtek.


Rury sprzedajemy w odcinkach 2 metrowych.
Podane ceny są cenami brutto za 1 mb.

Zalety systemu:

- Nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociągowych i grzewczych.
- Do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych.
- Doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji.
- Wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) – brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze własności hydrauliczne.
- Własności samoizolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) - ograniczenie schładzanie wody w instalacji.
- Użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling).

Przeznaczenie systemu:


- Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Instalacje klimatyzacyjne
- Instalacje chłodnicze (woda lodowa)
- Instalacje basenowe
- W rolnictwie - systemy nawadniania i ogrzewania gruntu
- Instalacje technologiczne - sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze.



A WY Y R S 5		dnica	Grubo?? ?cianki	dnica wn.	Pojemno?? wody	Masa
Nr.-Kat.	miar	D	S	Di		
		mm	mm	mm	l/m	kg/m
-	-	-	-	-	-	-
PN1620	20 x 2,8 mm	20,0- 0,3	2,8- ,4	14,4	0,162	0,150
PN1625	25 x 3,5 mm	25,0- 0,3	3,5- ,5	18	0,254	0,219
PN1632	32 x 4,4 mm	32,0- 0,3	4,4- ,6	23,2	0,422	0,383
PN1640	40 x 5,5 mm	40,0- 0,4	5,5- ,7	29,0	0,660	0,580
PN1650	50 x 6,9 mm	50,0- 0,5	6,9- ,9	36,2	0,866	0,850
PN1663	63 x 8,6 mm	63,0- 0,6	8,6- ,0	45,8	1,028	1,414
PN1675	75 x 10,3 mm	75,0- 0,7	10,3- ,2	54,4	2,323	1,950
PN1690	90 x 12,3 mm	90,0- 0,9	12,3- ,4	65,4	3,357	2,876
0	0 x 15,1 mm	0- 1,0	15,1- ,7	79,8	4,998	3,830


Przykład poprawnie wykonanego połączenia p

między Rurą PP-R jedno



Połączenie typu: Rura

Tabela grubości ścianek rur z polipropylenu PP-R dla SDR 6, SDR 7,4 i SDR11



ed a rury ter [Ø / D]	Grubo?? ?cianki all thickness [S]				
	ury jednorodne PP-R niform PP-R pipes			ury Stabi Glass Rury Stabi A ombined Glass Combined AL.	
Ø 16	,7 mm	-	-	-	,7 mm
Ø 20	,4 mm	,8 mm	,9 mm	,8 mm	,4 mm
Ø 25	,2 mm	,5 mm	,3 mm	,5 mm	,2 mm
Ø 32	,4 mm	,4 mm	,9 mm	,4 mm	,4 mm
Ø 40	,7 mm	,5 mm	,7 mm	,5 mm	,7 mm
Ø 50	,3 mm	,9 mm	,6 mm	,9 mm	,3 mm
Ø 63	0,5 mm	,6 mm	,8 mm	,6 mm	0,5 mm
Ø 75	2,5 mm	0,3 mm	,8 mm	0,3 mm	2,5 mm
Ø 90	5 mm	2,3 mm	,2 mm	2,3 mm	5 mm
Ø 110	8,3 mm	5,1 mm	0,0 mm	5,1 mm	8,3 mm
yp ury: ipe type:	DR 6 N 0	DR 7,4 N 6	DR 11 N 0	DR 7,4 N 6	DR 6 N20

- **ZDJĘCIA RUR MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY, STĄD RZECZYWISTY WYGLĄD PRODUKTÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO NA ZDJĘCIACH CHOCIAŻBY ZE WZGLĘDU NA WYBRANĄ ŚREDNICĘ.**
- **KAŻDA WYSŁANA RURA JEST CIĘTA Z FABRYCZNYCH SZTANG 4 METROWYCH DLATEGO RURY NIE MOGĄ PODLEGAĆ ZWROTOWI.**

O firmie PLASTBOR

Prawie 40 letnie doświadczenie w produkcji - PLASTBOR

Historia firmy PLASTBOR to historia polipropylenowych systemów sanitarnych na polskim rynku. Obecny status firmy, organizacja produkcji i miejsce na krajowym rynku producentów, to wynik kolejnych umów i powiązań z innymi wytwórcami i dystrybutorami. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych pod nazwą PLAST rozpoczął produkcję kształtek z polipropylenu w roku 1989 w ścisłej współpracy z pierwszym polskim producentem i dystrybutorem systemów sanitarnych z PP.

W miarę upływu czasu zwiększył się asortyment produkcji, osiągając w roku 1992 pełen zakres kształtek, niezbędnych do zbudowania każdej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w zakresie średnic fi 16 do fi 90 mm.

PLASTBOR to jeden z pierwszych w Polsce producentów systemu instalacyjnego z polipropylenu. Jest on w całości produkowany w zakładzie zlokalizowany w podwarszawskim Piasecznie.

Produkcja odbywa się zgodnie z europejskimi standardami przy użyciu zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologii wtrysku oraz wytłaczania. W skład systemu wchodzi ponad 450 elementów w zakresie średnic fi 16 – fi 90 co stawia nas

jako **jednego z nielicznych producentów posiadających w swoim portfelu kompletny system instalacyjny.**

www.plastbor.com