

Link do produktu: <https://www.pp-plumber.com.pl/uchwyt-do-rur-pp-fi-50-pp-plumber-p-185.html>

Uchwyt do rur PP FI 50



Cena	2,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U050
Kod producenta	U050
Producent	PLASTBOR

Opis produktu

Uchwyt PP-R do rur FI 50
System PP-R · Armatura Zgrzewana

Uchwyt do rur PP (prosty, wciskany)

Uchwyt do rur o średnicy **FI 50** przeznaczony jest do tworzenia systemów instalacji wodnych. Za jego pomocą skutecznie przytwierdzisz rury hydrauliczne do ścian oraz sufitów, zapewniając im maksymalną stabilność. Produkt wykonany z **polipropylenu**, jest **odporny** na uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwe działanie wody i wysokich temperatur. **Uchwyt może mocować rury typu:** PPR jednorodne, stabilizowane aluminium i stabilizowane włóknem szklanym.

Cena dotyczy pojedynczej sztuki.

Oferta sklepu internetowego obejmuje uchwyty PP-R przeznaczone do rur. Te praktyczne akcesoria pozwalają na łatwe i stabilne umocowanie rur w różnych miejscach, zapewniając bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd instalacji. Uchwyty są wyposażone w specjalne złącze, które umożliwia połączenie kilku sztuk ze sobą. Uchwyty mogą być zamocowane do powierzchni za pomocą kołka i wkręta lub do konstrukcji metalowych śrubami gwintowanymi.

Uchwyt ma specjalnie wyprofilowaną część tak aby mógł się łączyć z innymi uchwytami. (Metoda łączenia jest pokazana na zdjęciu produktu)

Dzięki elastyczności tworzywa i konstrukcji w uchwycie można zamocować rury o średnicy nieznacznie większej i nieznacznie mniejszej niż średnica nominalna.

Sposób montażu

Uchwyty wciskane do rur PP-R montuje się za pomocą klasycznych kołków ze śrubami jeżeli montaż jest przeprowadzany do

powierzchni betonowych, ceglanych lub gazobetonowych. Uchwyty można też przykręcać za pomocą wkrętów samowiercących do powierzchni blaszanych, stalowych np. płyt warstwowych. Kolejnym sposobem montażu jest podwieszanie na gwintowanych szpilkach za pomocą nakrętek. Przy mocowaniu do tynku należy wywiercić otwór a następnie włożyć w niego kołek. Kolejnym etapem jest przełożenie śruby przez otwór w uchwycie i wkręcenie jej w zainstalowany kołek. Ostatnim etapem jest wciśnięcie rury. Konstrukcja uchwytu umożliwia łącznie ich ze sobą tak aby rozstaw rur był w stałej odległości, przyspiesza to montaż i poprawia estetykę. Prawidłowy montaż zapewnia bezpieczeństwo i wieloletnie bezproblemowe mocowanie.

Dostępne wymiary

W ofercie dostępne są również podobne uchwyty w średnicach rur fi 20, 25, 32, 40, 50, 63 oraz 75 mm. Wszystkie uchwyty są wykonane z tego samego materiału, co rury PP-R, co zapewnia ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Podobne uchwyty

W naszym sklepie internetowym oferujemy również uchwyty boczne do rur PP-R w innych średnicach. Dostępne są uchwyty dla rur o średnicach fi 16, fi 20, fi 25, fi 32. Dużą popularnością cieszą się również uchwyty stalowe z wkładką tłumiącą, które też są dostępne w ofercie sklepu.

Materiał

Uchwyty do rur PP-R są wykonane z takiego samego materiału jak rury PP-R, co zapewnia wysoką odporność na korozję, wysoką temperaturę oraz naprężenia. Dzięki temu uchwyty są trwałe i odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych.

□ Podsumowując, uchwyty wciskane do rur PP-R to produkt, który pozwala na łatwe i szybkie mocowanie rur w instalacjach wodno-grzewczych. W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do montażu, a wykonanie z takiego samego materiału jak rury PP-R zapewnia wysoką trwałość i niezawodność w użytkowaniu.

! WAŻNE

Ważnym aspektem montażu uchwytów jest prawidłowy rozstaw uchwytów podpierających rurociąg. W tym celu należy przeprowadzić obliczenia, aby zapewnić właściwe podparcie dla rur. Uchwyty PP-R do rur wpinanych/wciskanych w kształcie litery C to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie prostotę i funkcjonalność w instalacjach hydraulicznych.

Zalety systemu zgrzewanego PP-R firmy PLASTBOR

- Nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociągowych i grzewczych.
- Do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych.
- Doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji.
- Wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) – brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze własności hydrauliczne.

- Właściwości izolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) – ograniczenie schładzania wody w instalacji.
- Użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling).

Przeznaczenie systemu PLASTBOR

- Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
- Instalacje klimatyzacyjne.
- Instalacje chłodnicze (woda lodowa).
- Instalacje basenowe.
- W rolnictwie – systemy nawadniania i ogrzewania gruntu.
- Instalacje technologiczne – sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze.

System ten posiada **deklarację zgodności z normą** PN-EN ISO 15874-3:2013 — Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej, Polipropylen (PP) — Część 3: Kształtki, oraz **atest higieniczny** B.BK.60110.1127.2022 wydany przez Państwowy Zakład Higieny NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie producenta:

<https://plastbor.com/uchwyty-do-rur-pp/>

Zdjęcia kształtek mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach, chociażby ze względu na wybraną średnicę.

O firmie PLASTBOR

Prawie 40 letnie doświadczenie w produkcji - PLASTBOR

Historia firmy PLASTBOR to historia polipropylenowych systemów sanitarnych na polskim rynku. Obecny status firmy, organizacja produkcji i miejsce na krajowym rynku producentów, to wynik kolejnych umów i powiązań z innymi wytwórcami i dystrybutorami. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych pod nazwą PLAST rozpoczął produkcję kształtek z polipropylenu w roku 1989 w ścisłej współpracy z pierwszym polskim producentem i dystrybutorem systemów sanitarnych z PP.

W miarę upływu czasu zwiększył się asortyment produkcji, osiągając w roku 1992 pełen zakres kształtek, niezbędnych do zbudowania każdej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w zakresie średnic fi 16 do fi 90 mm.

PLASTBOR to jeden z pierwszych w Polsce producentów systemu instalacyjnego z polipropylenu. Jest on w całości produkowany w zakładzie zlokalizowany w podwarszawskim Piasecznie.

Produkcja odbywa się zgodnie z europejskimi standardami przy użyciu zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologii wtrysku oraz wytłaczania. W skład systemu wchodzi ponad 450 elementów w zakresie średnic fi 16 – fi 90 co stawia nas jako **jednego z nielicznych producentów posiadających w swoim portfelu kompletny system instalacyjny.**

www.plastbor.com

